

### CP508LW Teclado LCD de Iconos de 8 Zonas

Código de Modelo	Código de Pedido	Descripción
CP508LW	4 998 152 274	Teclado LCD de iconos de 8 zonas



El CP508LW es un teclado LCD de iconos de 8 zonas con tapa protectora, compatible con el rango de centrales de alarmas Solution.

La utilización de combinaciones entre números y letras para mostrar las condiciones del sistema facilita la operación para el usuario.

El teclado notifica al usuario en caso que una zona no esté debidamente normalizada o, ante una alarma, muestra la zona que generó esta condición.

Incluye como característica estándar, un número de teclas de función que permite al usuario ejecutar varias operaciones del sistema simplemente presionando alguna de ellas durante dos segundos.

Por ejemplo, presionando el botón AWAY se podrá armar el sistema, presionando el botón 1 se pondrá en marcha la prueba de sirenas, en tanto que con el botón 3 operará la prueba de luces estroboscópicas.

### ■ Características

- Armado del sistema mediante un solo botón.

- Alarmas de Incendio, Emergencia Médica y Pánico.
- Simple de usar.
- Botones iluminados para una operación confiable durante el día o la noche.
- Diseño moderno y estilizado.

### ■ Funcionamiento Básico

Si es programado para ese efecto, las alarmas de Incendio, Emergencia Médica y Pánico pueden ser fácilmente activadas desde cualquier teclado presionando los botones externos al mismo tiempo.

El armado del sistema en el modo AWAY puede realizarse de 2 modos:

Método 1: Ingresar el código de usuario seguido del botón AWAY.

Método 2: Mantener presionado el botón AWAY durante 2 segundos. Se encenderá el indicador AWAY.

Los mini conectores posteriores pueden ser ajustados para determinar sobre qué área opera cada teclado.

Mayores detalles sobre la operación del sistema podrán obtenerse en la Guía de Operación de cualquiera de las centrales Solution listadas más abajo.

### ■ Especificaciones Técnicas

<b>Alimentación</b>	11 a 14 VCC, 50 mA @ 12 VCC.
<b>Compatibilidad con Centrales de Alarma</b>	Solution 4 + 4, Solution 6, Solution 6 + 6, Solution 8, Solution 862, Solution 880, Solution Ultima 880, Solution 16.
<b>Inmunidad a Interferencias de Radio (RFI)</b>	Cumple con AS/NZS3548.
<b>Dimensiones (Al x An x F)</b>	127mm x 72mm x 23mm (5 pulg x 2,83 pulg x 0,90 pulg).
<b>Rango de Temperatura</b>	De 0°C a 50°C. Del 20% al 90% de humedad relativa sin condensación.