

D7033 Teclado Direccional

Código de Modelo	Código de Pedido	Descripción
D7033	4 998 800 533	Teclado direccional



El teclado de alarma de incendio D7033, combina las funciones de aviso y control del sistema contra incendios D7024. Opera del mismo modo que la interfase de usuario incorporada en la D7024 y pueden conectarse hasta 4 teclados por sistema.

Para ajustar la dirección de control, solo es necesario colocar los puentes correspondientes entre los conectores ubicados en la plaqueta.

El D7033 permite ejecutar en forma remota, pruebas de funcionamiento, programación y visualización de los registros de eventos.

El acceso a las funciones del sistema puede bloquearse mediante un código, lo que permite que el teclado pueda quedar a la vista en áreas de acceso público.

La pantalla de LCD de 32 caracteres proporciona la información general de la central. La línea superior indica el estado general del sistema, en tanto que la inferior identifica a los dispositivos específicos o procedimientos.

Un avisador remoto interno señala las alarmas y condiciones de falla durante el funcionamiento del sistema, mientras que sirve de confirmación sonora durante los procedimientos de control y programación.

Detrás de la base de montaje, se encuentra una bandeja deslizable con las instrucciones de operación.

■ Características

- Teclado direccional.
- Compatible con la central D7024.
- Pantalla de LCD de 32 caracteres en 2 líneas.
- LED's de estados que indican las condiciones de alimentación, alarma, falla y silencio.
- Direcciones ajustadas mediante puentes.
- Permite el control remoto del sistema, incluyendo comandos y programaciones.
- Acceso al sistema protegido por contraseñas.
- Diseño de bajo perfil.

■ Especificaciones Técnicas

Voltaje de Alimentación	12 VCC.
Corriente en Reposo	100 mA (utilice 75 mA para los cálculos de batería).
Corriente en Alarma	100 mA (utilice 75 mA para los cálculos de batería).
Temperatura de Operación	De 0°C a 50°C.
Humedad Relativa	De 5 a 85 %, sin condensación.
Dimensiones (Al x An x F)	16cm x 12cm x 3cm (6,3 pulg x 4,6 pulg x 1,2 pulg).

■ Especificaciones de Cableado

Medida de Cable	#18 AWG (1,2 mm).
Tipo de Cable	No blindado, 4 hilos.
Cantidad	La cantidad máxima de teclados es de 4 por sistema.
Longitud de Cableado	Entre central y teclado: 610 metros. Entre teclado y bus: 1219 metros.